

# Sockel- und Abschlusschienen aus Aluminium für WDVS

Sockel- und Abschlussprofile für Wärmedämm-Verbundsysteme

## Anwendungsgebiete

- Schienen zur Ausbildung von Anschluss- und Dehnfugen (Winkelschienen)
- Schienen zur Aufnahme von Dämmstoffen im Sockel- und Sturzbereich (Sockelschienen)

## Einsatzgebiete

Schiementyp	Einsatzgebiet	Schichtdicke des Putzsystems
Sockelschiene Alu 45 - 305	Sockelschiene zur Aufnahme von Dämmstoffen 40 - 300 mm	≤ 5 mm
Sockelschiene Alu stranggepresst 65 - 205	Sockelschiene zur Aufnahme von Dämmstoffen 60 - 200 mm	≤ 5 mm
Sockelschienenverbinder	Kunststoffmontagehilfe zur niveaugleichen Verbindung von Sockelschienen	
Unterlegscheiben	Kunststoffschienen zum Ausgleich von Unebenheiten	

## Produkteigenschaften

- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Sichere Handhabung
- Saubere Anschlüsse

## Technische Daten

Schiementyp	Werkstoff	Stablänge
Sockelschiene Alu 45 - 305	Aluminium/rollprofilert	2,0 m
Sockelschiene Alu stranggepresst 65 - 205	Aluminium/stranggepresst	2,0 m

## Verarbeitungshinweise

- Vorbereitende Arbeiten
- Mörtelnasen am Mauerwerk entfernen.

<b>Verarbeitungshinweise</b>	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sockel- und Winkelschienen mit Schlagdübeln im Abstand von max. 50 cm im tragfähigen Untergrund verankern.</li> <li>- Bei mechanisch befestigten Systemen wird die Sockelschiene zur Halteleiste. Bauaufsichtlich zugelassene Dübel im Abstand von max. 30 cm verwenden.</li> <li>- Schienen untereinander mit Sockelschienenverbinder auf Abstand und Niveau halten.</li> <li>- Unebenheiten im Untergrund mit Unterlegscheiben ausgleichen.</li> <li>- Im Gebäudeeckbereich Schienen auf Gehrung zuschneiden bzw. für Außenecken Sockeleckprofil EP verwenden.</li> <li>- In der Anwendung von Sockelschienen Alu (rollprofiliert), wird insbesondere in der Kombination mit Mineralwolle-Dämmstoffen, der Einsatz des Aufsteckprofil KU Sockelschiene Alu empfohlen.</li> </ul>
------------------------------	--------------	---

<b>Lieferform</b>	Schienentyp	Ausladung	Verpackung
	Sockelschienen Alu, rollprofiliert	45 - 305 mm	Bund à 10 St.
	Sockelschienen Alu stranggepresst	65 - 205 mm	Bund à 10 St.