

Haftgrund P

Pigmentierte kunstharzgebundene Grundierfarbe für Dekorputze.



ANWENDUNGSGEBIETE

Grundierung zur Farbangleichung und Haftverbesserung vor der Schlussbeschichtung mit Kunstharzputzen und mineralischen Putzen.

Anwendbar im Innen- und Außenbereich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Saugfähigkeitsregulierend
- Wasserdampfdurchlässig
- Wasserabweisend
- Haftvermittelnd
- Haftungsverbessernd
- Verbesserung der Strukturierbarkeit nachfolgender Dekorputze
- Griffige Oberfläche, da quarzgefüllt
- Bewirkt optimales und wirtschaftliches Auftragen des Dekorputzes

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Terpolymere Kunstharzdispersion
Spezifisches Gewicht	ca. 1,7 g/cm ³
VOC-Angaben	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 10 g/l VOC.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein. Zu verfestigende Untergründe mit Hydro-Tiefgrund grundieren.
Anmischung	Verarbeitungsfertig Mit max. 20 % Wasser verdünnbar.
Verarbeitung	Durch Streichen, Rollen oder Spritzen auftragen.

	Für gleichmäßigen Auftrag kurzflorige Rollen verwenden. Bei offenen Strukturen empfiehlt es sich, den Haftgrund im Farbton des folgenden Strukturputzes einzusetzen.
Verbrauch	ca. 0,3 - 0,4 kg/m ² (ca. 200 - 250 ml/m ²) Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden.
Trocknungszeit	ca. 2 - 6 Stunden Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.
Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser.
Maschinelle Verarbeitung	Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.

LAGERUNG

Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.

LIEFERFORM

Farbe	Naturweiß und eingefärbt im Farbton des nachfolgenden Putzes
Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 20 kg netto

SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Transport	Kein Gefahrgut
Giscode	M-DF02 Dispersionsfarben