

Haftgrund Sc

Pigmentierte, gefüllte Grundierung für
Siliconharzdekorputze



ANWENDUNGSGEBIETE

Grundierung zur Farbangleichung und Haftverbesserung vor der Schlussbeschichtung mit Siliconharzputzen.
Anwendbar im Innen- und Außenbereich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wasserdampfdurchlässig
- Haftvermittelnd
- Haftungsverbessernd
- Saugfähigkeitsregulierend
- Reduziert das Risiko von Farbschattierungen bei der Folgebeschichtung mit eingefärbten Siliconharzputzen
- Griffige Oberfläche, da quarzgefüllt
- Bewirkt optimales und wirtschaftliches Auftragen des Dekorputzes

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Acrylharzdispersion
Spezifisches Gewicht	ca. 1,7 g/cm ³
VOC-Angaben	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 10 g/l VOC.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein. Zu verfestigende Untergründe mit Hydro-Tiefgrund grundieren.
Anmischung	Verarbeitungsfertig Mit max. 20 % Wasser verdünnbar.
Verarbeitung	Durch Streichen, Rollen oder Spritzen auftragen. Für gleichmäßigen Auftrag kurzflorige Rollen verwenden. Bei offenen Strukturen empfiehlt es sich, den Haftgrund im Farbton des folgenden

	Strukturputzes einzusetzen.
Verbrauch	ca. 0,3 - 0,4 kg/m ² (ca. 200 - 250 ml/m ²) Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von +5 °C nicht unterschritten werden.
Trocknungszeit	ca. 2 - 6 Stunden Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.
Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser.
Maschinelle Verarbeitung	Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.

LAGERUNG

Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.

LIEFERFORM

Farbe	Naturweiß und eingefärbt
Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 20 kg netto

SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Transport	Kein Gefahrgut
Giscode	M-SF01 Siliconharzfarben, wasserverdünbar, Wirkstoffe

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflüßbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.



FASSADENKOMPETENZ