



ALPROTECT PUR

**DAS SCHLANKE FASSADENDÄMMSYSTEM
MIT POLYURETHAN-DÄMMSTOFF**

ALPROTECT PUR

**PREMIUM-FASSADENDÄMMSYSTEM MIT POLYURETHAN-DÄMMSTOFF
MIT EXTREMER DÄMMWIRKUNG FÜR SEHR SCHLANKE SYSTEMAUFBAUTEN.**



Dämmstoff

Alsitherm PUR 024

Armierung

Armatop Solid

Armierungsgewebe

Glasfasergewebe 32

Oberputz

Alsilite Sc Carbon T

Fassadenfarbe

Alsicolor Silicon C



EFFIZIENTE WOHNRAUMNUTZUNG DURCH ALPROTECT PUR

- Hohe Wärmedämmung für effiziente Wohnraumnutzung im Neubau
- Schlanke Systemaufbauten bei eingeschränkten Platzverhältnissen in der Sanierung
- Schwerentflammbar ohne zusätzliche Brandriegel
- Ein Dämmstoff vom Sockel bis zum Dach
- Kombinationsfassaden mit Hartbelägen zulassungskonform möglich

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

BRANDVERHALTEN	Schwerentflammbar
FARBSPEKTRUM	Gestaltungssicherheit bis HBW \geq 20
WÄRMESCHUTZ	Polyurethan-Dämmung (bis WLG 024)
FARBTONSTABILITÄT	Hoch
VERSCHMUTZUNGS-NEIGUNG	Sehr gering hoher Schutz gegen Algen- und Pilzbefall
RISS-SICHERHEIT	Hohe Sicherheit durch carbonfaserverstärkten Armierungsmörtel und Siliconharz-Leichtputz-Generation
ZULASSUNG	Für die geklebte Befestigung: Z-33.41-1697 Für die geklebt und gedübelte Befestigung: Z-33.43-1698

alsecco GmbH

Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
www.alsecco.de

